

Súper VQ Multigrado CI-4 SAE 15W40

DESCRIPCIÓN

Súper VQ Multigrado CI-4 15W-40 Es un lubricante formulado a partir de aceites básicos vírgenes refinados de la más alta calidad y un paquete de aditivos de última generación.

APLICACIONES

Súper VQ Multigrado CI-4 15W-40 fue diseñado para cumplir con las especificaciones de la clasificación API-CI-4 para motores 2002 y anteriores.

Proporcionará una excelente protección en condiciones exigentes a motores diesel de marcas tales como: Mack, Mercedes Benz, Caterpillar, Navistar, Detroit Diesel, Volvo, Cummins, y otros

Cumple con requerimientos OEMs (ACEA2008)

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- 🔥 Facilita el arranque a bajas temperaturas
- 🔥 Diseñado para proteger motores con recirculación de gases (EGR)
- 🔥 Proporciona excelente protección contra el desgaste prematuro
- 🔥 Protección contra la oxidación y herrumbre
- 🔥 Garantiza un buen desempeño en condiciones exigentes de manejo
- 🔥 Forma una película protectora sobre superficies metálicas alargando la vida útil de estas
- 🔥 Capacidad de dispersión de partículas dañinas al motor gracias al óptimo desempeño de sus aditivos
- 🔥 Periodos extendidos entre cambios

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

Súper VQ	15 W 40
Clasificación API de servicio	CI-4
Apariencia	Brillante
Viscosidad @ 40 °C, cSt	131
Viscosidad @ 100 °C, cSt	15.6
Índice de Viscosidad	138
Gravedad Específica	0.8872
Característica Antiespumante	Secuencia 1 0/0 Secuencia 2 0/0 Secuencia 3 0/0
Punto de Inflamación °C	230
Temp. Mínima de Fluidez °C	-27
T.B.N. mg KOH/g	11.2

