

## Súper VQ Multigrado SL SAE 15W40

### DESCRIPCIÓN

Súper VQ Multigrado SL 15W-40 Es un lubricante formulado a partir de aceites básicos vírgenes refinados de la más alta calidad y un paquete de aditivos de última generación.

### APLICACIONES

Súper VQ Multigrado SL 15 W-40 fue diseñado para cumplir con las especificaciones de la clasificación API-SL para motores 2004 y anteriores.

Cumple con los requisitos OEM (ACEA2008)

### PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- 🔥 Facilita el arranque a bajas temperaturas
- 🔥 Proporciona excelente protección contra el desgaste prematuro
- 🔥 Protección contra la oxidación y herrumbre
- 🔥 Garantiza un buen desempeño en condiciones exigentes de manejo
- 🔥 Forma una película protectora sobre superficies metálicas
- 🔥 Capacidad de dispersión de partículas dañinas al motor gracias al óptimo desempeño de sus aditivos
- 🔥 Periodos extendidos entre cambios

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

Súper VQ	15 W 40
Clasificación API de servicio	SL
Apariencia	Brillante
Viscosidad @ 40 °C, cSt	107.7
Viscosidad @ 100 °C, cSt	15.5
Índice de Viscosidad	136
Gravedad Específica	0.8869
Viscosidad CCS cP (°C)	6801@-20
Punto de Inflamación °C	242
Temp. Mínima de Fluidez °C	-39
T.B.N. mg KOH/g	8.22