




SUPER LUBRICANTES VQ® Aceite lubricante para goteros. Aceite multifuncional le lubricación a toda perida.

Descripción

El aceite SUPER LUBRICANTES VQ® La serie de lubricantes Aceite para gotero, estan elaborados con basicos virgenes minerales de muy alta calidad, tiene la viscosidad apropiada para todos los sistemas actuales de goteros usados para lubricar los rodamientos que se encuentran sobre el eje central de la turbina de la bomba de pozo profundo.

Propiedades y beneficios

-  El aceite de gotero no contiene aditivos nocivos que puedan contaminar las fuente de aguas subterranas
-  Alto indice de viscosidad reduce al minimo los cambios de viscosidad debido a las variaciones de temperatura, el cual se traduce en un flujo constante de lubricante.
-  Buena resistencia natural a la oxidacion.

Aplicaciones

El aceite SUPER LUBRICANTES VQ® para Goteros se recomienda para la lubricacion de bombas tipo turbinas en pozos profunds y equipadas con mecanismos de lubricacion por gotero.

Precaucion

El contacto directo con este producto no implica ningun daño para la salud; sin embargo , evite contacto prolongado del aceite lubricante usado con la piel. En caso de tener contacto con el aceite lave con abundante agua y jabon.

NO CONTAMINE, no tire el aceite usado al alcantarillado, disponga del envase vacío y sus residuos de acuerdo a las leyes locales, estatales y federales vigentes. NO rellene el envase vacío con otro tipo de materiales NO SE INGIERA Y MANTENGALO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES.

Caracteristicas Tipicas

PRUEBA	METODO ASTM	RESULTADO
Grado ISO		20
Apariencia a temperatura Ambiente	Visual	Brillante
Color	D 1500	1.5
Viscosidad a 40°C, cSt	D 445	20
Viscosidad a 100°C, cSt	D 445	3.8
Indice de viscosidad	D 2270	90
Punto de inflacion, °C	D 92	170
Peso especifico a 20/40°C	D 1298	0.865