

SUPER LUBRICANTES VQ® HIDRAULICO 303

Aceite para sistemas Hidraulicos.

Descripción

El aceite SUPER LUBRICANTES VQ® Hidraulico 303 esta elaborado con aceites basico y aditivos importados de la mas alta calidad que le proporcionan propiedades antiherrumbres y antidesgaste. Protege y lubrica la transmision y el diferencial, el sistema de frenos humedos y el sistema hidraulico, todo bajo un balance que satisface los requerimientos de los principales fabricantes de equipos agricolas.

Propiedades y beneficios

-  Gran estabilidad a la oxidacion y envejecimiento
-  Excelente proteccion al desgaste, alargando la vida util de la maquinaria.
-  Contiene antiespumante que evita la cavitacion y el mal funcionamiento del sistema.
-  Buena fluidez a baja temperatura y adecuada pelicula lubricante en alta temperatura de operaci3n
-  Reforzado con aditivos de extrema presi3n.

Aplicaciones

El aceite SUPER LUBRICANTES VQ® Hidraulico 303 por sus caracteristicas se recomienda para lubricar equipo agricola que usan un tipo de fluido universal. Ideal para aplicarse en sistemas

hidraulicos, prensas, montacargas, guillotinas, tractores y maquinaria fuera de carretera.

Es un producto que nos protege y nos sirve para los sistemas de frenos, engrenes y mandos finales.

Recomendaciones

El aceite SUPER LUBRICANTES VQ® Hidraulico 303 es adecuado para todo tipo de sistemas hidraulicos, sobre todo los que trabajan en altas presiones, temperaturas y velocidades.

NO CONTAMINE, no tire el aceite usado al alcantarillado, disponga del envase vac3o y sus residuos de acuerdo a las leyes locales, estatales y federales vigentes. **NO RELLENE** el envase vac3o con otro tipo de materiales **NO SE INGIERA Y MANTENGALO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES.**

Caracteristicas T3picas

PRUEBA	METODO ASTM	RESULTADO
Apariencia a temperatura Ambiente	Visual	Brillante
Viscosidad a 40°C, cSt	D 445	68.0
Viscosidad a 100°C, cSt	D 445	10.0
Indice de viscosidad	D 2270	90 minimo
Punto de inflamacion, °C	D 92	200 minimo